

**COMUNE DI
SANREMO**

PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI

(Sanremo, ottobre 2004)

3.2.6

ABACO DISTRIBUTIVO

Documento rielaborato dal Servizio Progettazione e Arredo Urbano

1 PREMESSA

Le schede successivamente riportate sono relative a talune tipologie di impianti pubblicitari, ammissibili ovviamente nei limiti di cui al Regolamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (3.2.5), a cui il presente Abaco non costituisce deroga.

Trattasi in particolare dei seguenti impianti:

- Striscione
- Gonfalone standardo
- Cartello temporaneo
- Megaposter
- Cartello permanente
- Tabella murale permanente
- Abbinato ad impianti di arredo urbano
- Segnali turistici e di territorio

Le schede individuano in relazione alla tipologia dell'impianto le distanze minime in deroga al regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/1992 di conseguenza la tipologia di impianto, d'uso e di esposizione oltre ad una descrizione dei caratteri propri del supporto pubblicitario. Successivamente individuano a seconda della dimensione dello spazio pubblicitario l'altezza complessiva dell'impianto e la relativa distanza dal suolo.

Qui di seguito vengono riportate le tabelle esplicative costituite da un insieme di campi qui contrassegnati con riferimenti numerici.

1 Riporta la tipologia dell'impianto come definito al paragrafo Classificazione Impianti Pubblicitari.

2 Riporta la tipologia d'uso dell'impianto come definito al paragrafo Classificazione Impianti Pubblicitari.

3 Riporta la durata di permanenza della comunicazione pubblicitaria sull'impianto come definito al paragrafo Classificazione Impianti Pubblicitari.

4 Breve descrizione tipologica dell'impianto.

5 Identifica la distanza del margine inferiore dello spazio pubblicitario del sedime stradale relativamente alla dimensione dello spazio pubblicitario. Es.: nel caso di impianto con superficie pubblicitaria di dimensioni 100 x 70 cm (pari a 0,7 mq) si identificherà il valore di distanza minima dal suolo nella seconda colonna.

6 Come punto precedente ma relativa all'altezza massima dello spazio pubblicitario rispetto al suolo.

7 Questo gruppo di celle identifica i valori rispetto agli indicatori desunti del Nuovo codice della strada relativamente alla distribuzione sul territorio (da suddivisione in zone omogenee), relativamente tipologia di collocazione (se parallela o ortogonale rispetto all'asse della strada), relativamente alla dimensione dello spazio pubblicitari (minore di 1 mq, compresa tra 1 e 3 mq. ecc.)

8 Alcune note specifiche nel caso di eccezioni.

Es.: Un cartello bifacciale la cui superficie pubblicitaria (per ogni lato) è 100x140 cm, deve essere collocato all'interno della ZONA A2, ortogonale all'asse stradale. Questo cartello sarà destinato a supportare comunicazioni pubblicitarie permanenti ovvero è destinato alla pubblicità esterna.

Si procede nel seguente modo:

Si ricerca la scheda relativa:

all'interno della scheda è possibile determinare le caratteristiche dimensionali dell'impianto, ovvero per uno spazio 100x140 (pari a mq 1,4) si ottengono (valori in grassetto) e si possono identificare i valori minimi per un corretto posizionamento quindi si ottiene: questi valori dovranno essere aumentati del 50% nel caso in cui l'impianto pubblicitario supporti un sistema di illuminazione diretta o indiretta (ad esclusione degli impianti pubblicitari di servizio). Qui di seguito vengono riportate le schede per gli impianti pubblicitari.









Impianto pubblicitario di servizio:

All'interno dei centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazioni di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/ora, sono consentite le seguenti distanze minime per il posizionamento degli impianti pubblicitari di servizio:

- distanza prima e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni: metri 5
- distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari: metri 5
- distanza dagli imbocchi delle gallerie: metri 10
- distanza dal limite di carreggiata: centimetri 50
- variabilità del messaggio: per gli impianti a messaggio variabile la variabilità del messaggio non può essere inferiore a 1 minuto
- spazio libero sul marciapiedi: si richiede che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni sui marciapiedi larga non meno di cm 120 dall'ingombro volumetrico del manufatto, quando trattasi di pensiline di attesa del servizio pubblico di linea, e di non meno di metri 2 per tutti gli altri impianti pubblicitari di servizio. Il limite di metri 2 per la zona libera per la circolazione dei pedoni può essere derogato soltanto qualora, per la presenza di impianti fissi già esistenti, lo spazio disponibile non venga ridotto. Resta inteso che le barriere parapetonali, anche nel caso supportino della pubblicità, potranno essere poste al margine esterno del marciapiede, indipendentemente dalla larghezza dello stesso.

TIPO D'IMPIANTO	STRISCIONE					1
TIPOLOGIA D'USO	TUTTE					
DURATA	TEMPORANEA					T
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI	Elemento bidimensionale, situato trasversalmente su vie o piazze, sostenuto unicamente da cavi, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privi di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta, realizzati in modo da resistere opportunamente alla forza del vento. H max 1 ml in zona 1, 1,5 ml in tutte le altre.					
posizione rispetto al suolo	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	≥ 18 mq	
H. min (margine inferiore)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
H. max (margine superiore)	9	9	9	9	9	

Distanze da impianti

parametro ubicazionale	superficie Mq	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3-B		ZONA A4	
									
margine della carreggiata	≤ 1	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-
	1 ↔ 3	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	-	n. a.	n. a.
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	-	n. a.	n. a.
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	-	n. a.	n. a.
Altri impianti (*)	≤ 1	n. a.	12,5	n. a.	12,5	n. a.	12,5	n. a.	12,5
	1 ↔ 3	n. a.	12,5	n. a.	12,5	n. a.	12,5	n. a.	12,5
	3 ↔ 9	n. a.	12,5	n. a.	12,5	n. a.	12,5	n. a.	12,5
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
segnali stradali, intersezioni	≤ 1	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-
	1 ↔ 3	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-
	3 ↔ 9	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-
	9 ↔ 18	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	n. a.
	≥ 18	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	n. a.
curve, gallerie, cunette e dossi	≤ 1	n. a.	25	n. a.	100	n. a.	100	n. a.	25
	1 ↔ 3	n. a.	25	n. a.	100	n. a.	100	n. a.	25
	3 ↔ 9	n. a.	25	n. a.	100	n. a.	100	n. a.	25
	9 ↔ 18	n. a.	25	n. a.	100	n. a.	100	n. a.	n. a.
	≥ 18	n. a.	25	n. a.	100	n. a.	100	n. a.	n. a.
intersezioni semaforiche (**)	≤ 1	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-
	1 ↔ 3	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-
	3 ↔ 9	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-
	9 ↔ 18	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	n. a.
	≥ 18	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	n. a.
edifici o recinzioni	≤ 1	n. a.	1	n. a.	1	n. a.	1	n. a.	1
	1 ↔ 3	n. a.	1	n. a.	1	n. a.	1	n. a.	1
	3 ↔ 9	n. a.	2	n. a.	2	n. a.	2	n. a.	2
	9 ↔ 18	n. a.	2	n. a.	2	n. a.	2	n. a.	n. a.
	≥ 18	n. a.	3	n. a.	3	n. a.	3	n. a.	n. a.
monumenti, edifici storici, pubblici, opere d'arte	≤ 1	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-
	1 ↔ 3	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-
	3 ↔ 9	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-
	9 ↔ 18	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	n. a.
	≥ 18	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	n. a.
NOTE	(*) La distanza tra altri impianti simili non sarà minore di 25 ml. (**) Nessuna norma fatta salva la visibilità dell'impianto semaforico da almeno 50 ml								

TIPO D'IMPIANTO	GONFALONE - STENDARDO		2
TIPOLOGIA D'USO	TUTTE		
DURATA	TEMPORANEA		T
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI	<p>Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta.</p> <p>Non sono ammessi in posizione perpendicolare alla strada se superiori a 3 mq</p>		









posizione rispetto al suolo	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	≥ 18 mq
H. min (margine inferiore)	(*)	(*)	n. a.	n. a.	n. a.
H. max (margine superiore)	-	-	n. a.	n. a.	n. a.

Distanze da impianti

Parametro ubicazionale	Superficie Mq	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3-B		ZONA A4	
margine della carreggiata	≤ 1	-	-	-	-	-	-	n. a.	n. a.
	1 ↔ 3	-	-	-	-	-	-	n. a.	n. a.
	3 ↔ 9	-	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	n. a.	n. a.
	9 ↔ 18	-	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	n. a.	n. a.
	≥ 18	-	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	n. a.	n. a.
Altri impianti	≤ 1	25	25	25	25	25	25	n. a.	n. a.
	1 ↔ 3	25	25	25	25	25	25	n. a.	n. a.
	3 ↔ 9	25	n. a.	25	n. a.	25	n. a.	n. a.	n. a.
	9 ↔ 18	25	n. a.	25	n. a.	25	n. a.	n. a.	n. a.
	≥ 18	25	n. a.	25	n. a.	25	n. a.	n. a.	n. a.
segnali stradali, intersezioni	≤ 1	5	10	5	10	5	10	n. a.	n. a.
	1 ↔ 3	5	10	5	10	5	10	n. a.	n. a.
	3 ↔ 9	10	n. a.	10	n. a.	10	n. a.	n. a.	n. a.
	9 ↔ 18	15	n. a.	15	n. a.	15	n. a.	n. a.	n. a.
	≥ 18	15	n. a.	15	n. a.	15	n. a.	n. a.	n. a.
curve, gallerie, cunette e dossi	≤ 1	5	10	5	10	5	10	n. a.	n. a.
	1 ↔ 3	5	10	5	10	5	10	n. a.	n. a.
	3 ↔ 9	10	n. a.	10	n. a.	10	n. a.	n. a.	n. a.
	9 ↔ 18	15	n. a.	15	n. a.	15	n. a.	n. a.	n. a.
	≥ 18	15	n. a.	15	n. a.	15	n. a.	n. a.	n. a.
Intersezioni Semaforiche	≤ 1	5	10	5	10	5	10	n. a.	n. a.
	1 ↔ 3	5	10	5	10	5	10	n. a.	n. a.
	3 ↔ 9	10	n. a.	10	n. a.	10	n. a.	n. a.	n. a.
	9 ↔ 18	15	n. a.	15	n. a.	15	n. a.	n. a.	n. a.
	≥ 18	15	n. a.	15	n. a.	15	n. a.	n. a.	n. a.
edifici o Recinzioni	≤ 1	-	-	-	-	-	-	n. a.	n. a.
	1 ↔ 3	-	-	-	-	-	-	n. a.	n. a.
	3 ↔ 9	-	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	n. a.	n. a.
	9 ↔ 18	-	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	n. a.	n. a.
	≥ 18	-	n. a.	-	n. a.	-	n. a.	n. a.	n. a.
monumenti, edifici storici e pubblici opere d'arte	≤ 1	15	15	15	15	15	15	n. a.	n. a.
	1 ↔ 3	15	15	15	15	15	15	n. a.	n. a.
	3 ↔ 9	30	n. a.	30	n. a.	30	n. a.	n. a.	n. a.
	9 ↔ 18	30	n. a.	30	n. a.	30	n. a.	n. a.	n. a.
	≥ 18	30	n. a.	30	n. a.	30	n. a.	n. a.	n. a.
NOTE	(*) Per impianti perpendicolari all'asse viario H min. 2,80 ml su aree pedonali e 4,5 ml sulle sedi viarie.								

TIPO D'IMPIANTO	CARTELLO					3
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA					PE
DURATA	TEMPORANEA					T
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI	Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, direttamente, senza sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili Superficie massima ammessa ≤ 1mq					
posizione rispetto al suolo	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	≥ 18 mq	
H. min (margine inferiore)	1	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	
H. max (margine superiore)	2	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	









Distanze da impianti

Parametro Ubicazionale	superficie Mq	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3-B		ZONA A4	
									
margine della carreggiata	≤ 1	n. a.	n. a.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
Altri impianti	≤ 1	n. a.	n. a.	10	10	10	10	10	10
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
segnali stradali, intersezioni	≤ 1	n. a.	n. a.	10	20	10	20	10	20
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
curve, gallerie, cunette e dossi	≤ 1	n. a.	n. a.	10	20	10	20	10	20
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
intersezioni semaforiche	≤ 1	n. a.	n. a.	10	30	10	30	10	30
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
edifici o recinzioni	≤ 1	n. a.	n. a.	4	3	4	3	n. a.	n. a.
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
monumenti, edifici storici e pubblici opere d'arte	≤ 1	n. a.	n. a.	20	20	20	20	n. a.	n. a.
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
NOTE									

TIPO D'IMPIANTO	MEGAPOSTER	4
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA	PE
DURATA	TEMPORANEA	T
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI	<p>Elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie (maggiore di 18 mq), interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione).</p> <p>E' consentito in particolare su fronti ciechi, ponteggi di edifici in costruzione e/o ristrutturazione</p> <p>Eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta.</p>	

posizione rispetto al suolo	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	≥ 18 mq
H. min (margine inferiore)	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	4
H. max (margine superiore)	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	-









Distanze da impianti

parametro ubicazionale	superficie Mq	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3-B		ZONA A4	
									
margine della carreggiata	≤ 1	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	≥ 18	-	0,3	-	1,5	-	1,5	-	0,3
Altri impianti	≤ 1	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	≥ 18	n. a.	n. a.	15	30	15	30	15	30
segnali stradali, intersezioni	≤ 1	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	≥ 18	10	10	10	10	10	10	10	10
curve, gallerie, cunette e dossi	≤ 1	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	≥ 18	10	10	10	10	10	10	10	10
intersezioni semaforiche	≤ 1	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	≥ 18	10	20	10	20	10	20	10	20
edifici o recinzioni (*)	≤ 1	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	≥ 18	15	15	15	15	15	15	15	15
monumenti, edifici storici, pubblici, opere d'arte (**)	≤ 1	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	≥ 18	50	80	50	80	50	80	50	80
NOTE	<p>(*) Le distanze sono misurate solamente da pareti finestrate di edifici fronteggianti per oltre 3 ml.</p> <p>(**) N.B.: Nel caso in cui l'immagine riproduca monumenti, opere d'arte o, più semplicemente, la facciata dell'edificio, i limiti indicati in tabella non devono essere rispettati.</p>								

TIPO D'IMPIANTO	CARTELLO	5
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE	PA
DURATA	PERMANENTE	P
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI	Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili Superficie massima 18 mq.	

posizione rispetto al suolo	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	≥ 18 mq
H. min (margine inferiore)	-	1	1,5	2,2	n. a.
H. max (margine superiore)	3,5	4	5	7	n. a.

Distanze da impianti

parametro ubicazionale	Superficie Mq	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3-B		ZONA A4	
									
margine della carreggiata (*)	≤ 1	n. a.	n. a.	0,50	n. a.	0,50	1	0,50	1
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	0,50	n. a.	0,50	1	0,50	1
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	0,50	n. a.	0,50	3	0,50	3
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	0,50	3	0,50	3
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
Altri impianti	≤ 1	n. a.	n. a.	10	10	10	10	10	15
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	10	n. a.	10	20	10	15
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	15	n. a.	15	25	15	25
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	15	25	15	25
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
segnali stradali, intersezioni	≤ 1	n. a.	n. a.	10	20	10	10	10	15
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	10	15	10	15	15	15
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	10	20	10	20	20	20
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	10	30	30	30
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
curve, gallerie, cunette e dossi	≤ 1	n. a.	n. a.	10	10	10	10	10	10
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	10	15	10	15	15	15
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	10	20	10	20	20	20
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	10	30	30	30
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
intersezioni semaforiche	≤ 1	n. a.	n. a.	10	30	10	50	10	50
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	10	30	10	50	10	50
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	10	30	10	50	10	50
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	10	50	10	50
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
edifici o recinzioni	≤ 1	n. a.	n. a.	3	3	3	3	3	3
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	4	3	4	3	4	3
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	6	4	6	4	6	4
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	10	10	10	10
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
monumenti, edifici storici, pubblici, opere d'arte	≤ 1	n. a.	n. a.	30	30	30	30	30	30
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	50	50	50	50	50	50
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	70	70	70	70	70	70
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	70	70	70	70
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
NOTE	Le distanze si applicano al singolo impianto oppure ad un gruppo di max 5 impianti posti a distanza minore di mt. 1.00 l'uno dall'altro. Se luminosi o illuminati aumentare le distanze del 50%								

TIPO D'IMPIANTO	CARTELLO					6
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA, AFFISSIONE DIRETTA					PE/AD
DURATA	PERMANENTE					P
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI	Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili Superficie massima 18 mq.					
posizione rispetto al suolo	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	≥ 18 mq	
H. min (margine inferiore)	-	1,2	1,5	2,2	n. a.	
H. max (margine superiore)	3,5	4	5	7	n. a.	









Distanze da impianti

parametro ubicazionale	Superficie Mq	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3-B		ZONA A4	
margine della carreggiata (*)	≤ 1	n. a.	n. a.	0,30	1	0,50	1	0,50	1
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	0,30	n. a.	0,50	1	0,50	1
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	0,50	3	0,50	3
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	0,50	3	0,50	3
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
Altri impianti	≤ 1	n. a.	n. a.	10	10	10	10	10	15
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	10	n. a.	10	20	15	15
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	15	25	20	20
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	15	25	30	30
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
segnali stradali, intersezioni	≤ 1	n. a.	n. a.	10	20	10	10	10	10
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	10	n. a.	10	15	15	15
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	10	20	20	20
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	10	30	30	30
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
curve, gallerie, cunette e dossi	≤ 1	n. a.	n. a.	10	10	10	10	10	10
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	10	n. a.	10	15	15	15
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	10	20	20	20
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	10	30	30	30
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
intersezioni semaforiche	≤ 1	n. a.	n. a.	10	30	10	50	10	50
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	10	n. a.	10	50	10	50
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	10	50	10	50
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	10	50	10	50
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
edifici o recinzioni	≤ 1	n. a.	n. a.	3	3	3	3	3	3
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	4	n. a.	4	3	4	3
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	6	4	6	4
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	10	10	10	10
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
monumenti, edifici storici, pubblici, opere d'arte	≤ 1	n. a.	n. a.	30	30	30	30	30	30
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	50	n. a.	50	50	50	50
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	70	70	70	70
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	70	70	70	70
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
NOTE	Le distanze si applicano al singolo impianto oppure ad un gruppo di max 5 impianti posti a distanza minore di mt. 1.00 l'uno dall'altro. Se luminosi o illuminati aumentare le distanze del 50%								

TIPO D'IMPIANTO	TABELLA MURALE	7
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE	PA
DURATA	PERMANENTE	P
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI	<p>Elemento bidimensionale di profondità massima pari a 30 cm. realizzato in materiale di qualsiasi natura, vincolato completamente in aderenza a strutture edificate in elevazione, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.</p> <p>Superficie massima ammessa $\leq 3\text{mq}$, se superiori devono attenersi alla normativa delle Tabelle commerciali e private.</p>	

posizione rispetto al suolo	$\leq 1 \text{ mq}$	$1 \leftrightarrow 3 \text{ mq}$	$3 \leftrightarrow 9 \text{ mq}$	$9 \leftrightarrow 18 \text{ mq}$	$\geq 18 \text{ mq}$
H. min (margine inferiore)	0,5(*)	0,5(*)	vedi scheda		
H. max (margine superiore)	-	-	Tabelle commerciali e private		









Distanze da impianti

parametro ubicazionale	Superficie Mq	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3-B		ZONA A4		
										
margine della carreggiata	≤ 1	n. a.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
	$1 \leftrightarrow 3$	n. a.	n. a.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
	$3 \leftrightarrow 9$	vedi scheda tabelle								
	$9 \leftrightarrow 18$	commerciale privato								
	≥ 18									
Altri impianti	≤ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	$1 \leftrightarrow 3$	-	-	-	-	-	-	-	-	
	$3 \leftrightarrow 9$	vedi scheda tabelle								
	$9 \leftrightarrow 18$	commerciale privato								
	≥ 18									
segnali stradali, intersezioni	≤ 1	5	5	5	5	5	5	5	5	
	$1 \leftrightarrow 3$	5	5	5	5	5	5	5	5	
	$3 \leftrightarrow 9$	vedi scheda tabelle								
	$9 \leftrightarrow 18$	commerciale privato								
	≥ 18									
curve, gallerie, cunette e dossi	≤ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	$1 \leftrightarrow 3$	-	-	-	-	-	-	-	-	
	$3 \leftrightarrow 9$	vedi scheda tabelle								
	$9 \leftrightarrow 18$	commerciale privato								
	≥ 18									
intersezioni semaforiche	≤ 1	5	5	5	5	5	5	5	5	
	$1 \leftrightarrow 3$	5	5	5	5	5	5	5	5	
	$3 \leftrightarrow 9$	vedi scheda tabelle								
	$9 \leftrightarrow 18$	commerciale privato								
	≥ 18									
edifici o recinzioni	≤ 1	3	3	3	3	3	3	3	3	
	$1 \leftrightarrow 3$	4	4	4	4	4	4	4	4	
	$3 \leftrightarrow 9$	vedi scheda tabelle								
	$9 \leftrightarrow 18$	commerciale privato								
	≥ 18									
monumenti, edifici storici e pubblici opere d'arte	≤ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	$1 \leftrightarrow 3$	-	-	-	-	-	-	-	-	
	$3 \leftrightarrow 9$	vedi scheda tabelle								
	$9 \leftrightarrow 18$	commerciale privato								
	≥ 18									
NOTE	(*) Per sporgenze maggiori a 10 cm.: H min.=1,50 Le distanze si applicano al singolo impianto oppure ad un gruppo di max 5 impianti posti a distanza minore di mt. 1.00 l'uno dall'altro. Se luminosi o illuminati aumentare le distanze del 50%									

TIPO D'IMPIANTO	TABELLA MURALE	8
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA, AFFISSIONE DIRETTA	PE/AD
DURATA	PERMANENTE	P
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI	Elemento bidimensionale di profondità massima pari a 30 cm. realizzato in materiale di qualsiasi natura, vincolato completamente in aderenza a strutture edificate in elevazione, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili. Superficie massima ammessa ≤18 mq,.	

posizione rispetto al suolo	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	≥ 18 mq
H. min (margine inferiore)	0,50	0,50	0,50	0,50	n. a.
H. max (margine superiore)	-	-	-	-	n. a.

Distanze da impianti

parametro ubicazionale	Superficie Mq	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3-B		ZONA A4	
									
margine della carreggiata	≤ 1	n. a.	n. a.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	1	1	1	1	1	1
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
Altri impianti	≤ 1	n. a.	n. a.	10	10	10	10	10	10
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	10	20	10	20	10	20
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	15	30	15	30	15	30
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	15	30	15	30	15	30
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
segnali stradali, intersezioni	≤ 1	n. a.	n. a.	-	10	-	10	-	10
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	-	10	-	10	-	10
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	-	10	-	10	-	10
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	-	10	-	10	-	10
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
curve, gallerie, cunette e dossi	≤ 1	n. a.	n. a.	-	-	-	-	-	-
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	-	-	-	-	-	-
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	-	-	-	-	-	-
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	-	-	-	-	-	-
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
intersezioni semaforiche	≤ 1	n. a.	n. a.	10	20	10	20	10	20
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	10	20	10	20	10	20
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	10	20	20	20	20	20
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	10	20	20	20	20	20
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
edifici o recinzioni (*)	≤ 1	n. a.	n. a.	3	3	3	3	3	3
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	4	4	4	4	4	4
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	6	6	6	6	6	6
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	10	10	10	10	10	10
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
monumenti, edifici storici e pubblici opere d'arte (**)	≤ 1	n. a.	n. a.	20	10	20	20	20	20
	1 ↔ 3	n. a.	n. a.	40	30	40	40	40	40
	3 ↔ 9	n. a.	n. a.	50	50	50	50	50	50
	9 ↔ 18	n. a.	n. a.	50	80	50	50	50	50
	≥ 18	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
NOTE	(*) Per sporgenze maggiori a 10 cm.: H min.=1,50 (**) Distanze sia per impianto singolo sia per gruppi di max 5 elementi distanti tra loro meno di 50 cm. Se luminosi o illuminati aumentare le distanze del 50%								

TIPO D'IMPIANTO	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO	9
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA, AFFISSIONE DIRETTA	PE/AD
DURATA	PERMANENTE	P
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI	Cartelli mono o bifacciali o altri mezzi espositivi di superficie inferiore ad 1 mq., luminosi o non luminosi, solidamente vincolati ad impianti di arredo urbano destinati a fornire un servizio pubblico quali fioriere, orologi, paline bus	

L'abbinamento dei mezzi pubblicitari, disciplinari dalla presente scheda, alle premenzionate strutture di uso pubblico, è sempre consentito quando la dimensione sia inferiore a 1 mq. Per tutte le zone 1.

In questo caso non vigono limitazioni al loro posizionamento sul territorio, fatta salva la necessità di approvazione all'installazione ai sensi del presente Regolamento.

Qualora la superficie pubblicitaria eccedesse i limiti sopra indicati, l'installazione delle predette strutture sarà regolamentata dalle norme relative al mezzo pubblicitario cui sono assimilabili per forma, dimensione o caratteristiche, tipologia d'uso e durata.

TIPO D'IMPIANTO	SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO	10
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA	PE
DURATA	PERMANENTE	P
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI	<p>Segnali con indicazioni, industriali, artigianali, commerciali</p> <p>I segnali con tali indicazioni possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione.</p> <p>Tali segnali devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, salvo in casi di impossibilità in tal caso non devono distare più di 10 km. di distanza dal luogo.</p>	
	<p>Tali cartelli vengono equiparati a tutti gli effetti a segnali stradali inquadrati nel Regolamento del CODICE DELLA STRADA all'ART. 134</p>	